



# ENERGIEZUINIG MELK KOELEN



Platenkoeler



## MAXIMALE KOEFFICIËNTIE MET DE MUELLER PLATENKOELER

MET ONZE PLATENKOELER KOELT U DE MELK AL AF VOORDAT DIE IN DE MELKKOELTANK STROOMT. DE TIJD OM TE KOELEN WORDT HIERDOOR KORTER EN HET RENDEMENT VAN UW KOELMACHINE NEEMT TOE. U BEGRIJPT, MET EEN PLATENKOELER BESPAART U AANZIENLIJK OP UW KOELKOSTEN.

Mueller  
T: (+31) 0592 361 600  
E: info@paulmueller.com  
W: nl.paulmueller.com

### Kenmerken:

#### Volledig uitgevoerd in hoogwaardig roestvast staal

- Extra hygiënisch
- Solide frame en ophangbeugel
- Geschikt tot drukken van 8 bar

#### Clip-on pakkingen ('Nitril Sonder Snap')

- Al jaren de norm in de zuivelindustrie
- Hygiënischer dan gelijmde uitvoeringen
- Gemakkelijk vervangbaar zonder te lijmen

#### Speciaal plaatpatroon met hoog turbulente werking

- Platen (RVS AISI 316) ontworpen volgens USA 3A Sanitary norm
- Platen worden nog beter gereinigd
- Geschikt voor grondwater



| Type   | Aantal platen | Aansluiting |           | Pompcap. (ltr/uur)* | Aansluiting |                |             |              |
|--------|---------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|
|        |               | Water (")   | Melk (mm) |                     | Hoogte (mm) | Breedte** (mm) | Diepte (mm) | Gewicht (kg) |
| M8A-14 | 14            | 1           | 32        | 1500-3100           | 740         | 180            | 171         | 33           |
| M8A-22 | 22            | 1           | 32/40     | 2800-5000           | 740         | 180            | 194         | 36           |
| M8A-30 | 30            | 1           | 32/40     | 4000-7000           | 740         | 180            | 216         | 40           |
| M8A-40 | 40            | 1           | 40        | 5500-9500           | 740         | 180            | 244         | 44           |

\* onder bedrijfsomstandigheden

\*\* afstand tot muur = 100mm